

PRODUKTINFORMATION

Soft-Tape „Gold“ Art.-Nr. 99113



Produktbeschreibung:

Sehr dünnes, anschmiegsames und imprägniertes Spezialpapier für gestochen scharfe Farbkanten (kein Hinterlaufen von Farbe).

Hauptanwendung:

Hervorragend geeignet für alle hochwertigen Maler- und Lackiererarbeiten bei sehr empfindlichen Oberflächen (z.B. Holzfenster). Auch für Spachtel- und Lacktechniken bestens geeignet.

Eigenschaften:

- UV-beständig, daher für den Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Temperaturbeständig bis ca. 150° C.
- Sehr gute Klebekraft und hohe Alterungsbeständigkeit
- Nach mehreren Monaten noch rückstandsfrei entfernbar
- Dünnes Trägermaterial für exakte Farbkanten
- Imprägniertes Spezialpapier, dadurch hohe Wasserabweisung
- Für alle Lacksysteme, speziell auch für wasserbasierende Farben und Lasuren geeignet.

Technische Daten:

Träger:	Japanisches Washi Papier
Kleber:	Acrylat-Klebstoff
Gesamtdicke:	87 my
Gewicht:	81 g/m ²
Klebkraft auf Stahl:	1,7 N/cm
Klebkraft auf Träger:	0,7 N/cm
Zugfestigkeit:	34,7 N/cm
Anfaßklebrigkeit (J.Dow method)	15 JIS Z-0237
Abrollkraft 60m/min:	1,5 N/cm
Bruchdehnung:	3,0%
UV-Resistenz:	Bis zu 3 Monate
Hitzebeständigkeit:	Bis zu 150°C (20 min.)

Weitere Informationen:

Alle Angaben und Hinweise geben wir nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr, da die Arbeitsbedingungen, wie auch die Beschaffenheit der abzulebenden Untergründe außerhalb unseres Einflusses und Beurteilung liegen und ständigen Veränderungen ausgesetzt sind. Verständlicherweise kann daher bei Klebebändern keine wie immer geartete Haftung übernommen werden. Probeverklebungen werden unbedingt empfohlen.