

## Technisches Merkblatt

### ABRUZZO ST Streichputzgrund

**Artikel Nummer:**

11 03112 / 51 03113 / 101 03114

**Verwendungszweck:**

Für Untergründe, wie Gipskarton, Gipsfaserplatten, Kalk- und Zementputze im Innenbereich. Als weiße, füllende Grundierung vor Auftrag von Casa NATURA CARRARA, und RAVENNA.

**Eigenschaften:**

Lösemittelfreie, tuchmatte, Streichputzgrundierung aus natürlichen Rohstoffen, hochviskos, elastisch, gut füllend, geruchsarm.

**Zusammensetzung - Volldeklaration:**

Wasser, Kreide, Marmormehl, Titanweiß, pflanzlicher Emulgator, Talkum, Porzellanerde, Polyasparaginsäure, Stärke-Ester-Polymerisat, Methylcellulose, Konservierungsmittel (2-Methyl-4-Isouthiazolin-3-on Cas Nr. 2682-20-4 und 1,2-Benzisouthiazolin-3-on Cas Nr. 263433-5)

**Gefahrenhinweis:**

Das Konservierungsmittel,  
kann allergische Hautreaktionen verursachen!

**GHS07**



**Achtung**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Schutzhandschuhe tragen.  
Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser abwaschen.  
Kleidung bei Verschmutzung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

**GISCODE:**

**M-DF 01**

**Verpackung:**

10 l Eimer, 5 l Eimer, 1 l Eimer

**Ergiebigkeit:**

circa 8 m<sup>2</sup> pro Liter

**Verarbeitung:**

Untergründe müssen trocken, fest und dürfen nicht extrem alkalisch sein. Es eignen sich feste Stein- und Putzuntergründe, Gipskarton-Platten usw. im Innenbereich.

Nicht ganz sichere, sowie stark oder unterschiedlich saugende Untergründe vorher mit Casa NATURA ABRUZZO TIEFENGRUND grundieren. Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund (z.B. Gipskartonflächen, die dem Licht ausgesetzt waren) vorher isolieren. Sehr glatte Untergründe (z.B. Lack- oder Ölfarben) gründlich aufrauen, besser ist es sie zu entfernen. Verarbeitung nicht unter 10° C. Die Wandfeuchte muss unter 15% liegen.

**ABRUZZO ST**  
Streichputzgrundierung

Casa NATURA ABRUZZO ST ist nach gründlichem Aufrühren streichfertig. Auf zweifelhaften Untergründen vorher Probeanstrich durchführen. Die Trockenzeit beträgt circa 12 Stunden. Der Auftrag erfolgt mit der Walze, mit Pinsel oder durch Airless Spritzen. Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Seifenwasser.

**Kennzeichnung:**

EU Grenzwert: (Kat a/Wb) 75g/l(2007) / 30g/l(2010) Dieses Produkt enthält max. 1,0g/l VOC

**Hinweise:**

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen. Lagerung kühl und frostfrei bei ungeöffnetem Deckel, mindestens 9 Monate haltbar. Arbeitsraum gut belüften. Material für Kinder unerreichbar aufbewahren. Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel EAK 08011

Vers. 06.20

Casa NATURA ®  
Alte Balinger Straße 34  
72336 Balingen – Edingen  
Tel: 07433 – 381 147  
Fax: 07433 – 348 27  
Internet: [www.casanatura24.de](http://www.casanatura24.de)  
Email: [mail@casanatura24.de](mailto:mail@casanatura24.de)