

## Technisches Merkblatt

### ABRUZZO FIXATIV

#### Silikatverdünner und Grundierung

Artikel Nummer: 03152/03153/03154

#### Verwendungszweck:

Als Grundierung vor Auftrag von allen Casa NATURA Lehmputzen, Streichputzen und Wandfarben. Diese Grundierung ist für den Innenbereich zugelassen. Sie ist auf allen mineralischen Untergründen, wie Lehm-, Kalk-, Kalkzement-, Kalkgips- und Zementputzen einsetzbar. Geeignet nur für saugende Untergründe.

Als Verdünnungsmittel für Casa Natura MESSINA oder BOLOGNA Lehmsilikatprodukte.

#### Eigenschaften:

Diese ökologische Grundierung ist geeignet, um sandende oder kreidende Putze und Anstriche zu festigen und das Saugverhalten von Untergründen zu vermindern bzw. auszugleichen. Casa NATURA ABRUZZO FIXATIV kann mit Wasser verdünnt werden ist atmungsaktiv, trocknet schnell, und lässt sich einfach verarbeiten. Die wässrige Lösung trocknet transparent auf. Es sind keinerlei Konservierungsstoffe oder organische Lösemittel enthalten. ABRUZZO FIXATIV ist alkalisch und somit Desinfizierend und Schimmelpilzwidrig.

#### Volldeklaration:

Kombination verschiedener Kaliwassergläser, Wasser

#### Verpackung:

1 l Eimer  
5 l Eimer  
10 l Eimer

#### Ergiebigkeit:

je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 10 qm / l

#### Verarbeitung:

ABRUZZO FIXATIV als festigende Grundierung nur dünn-schichtig streichen. Dickschichtige Anstriche können abplatzen.

Zur Verdünnung der Lehmsilikatprodukte sollte ABRUZZO FIXATIV pur verwendet werden.

Alle Untergründe müssen fettfrei und trocken sein. Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund vorher isolieren. Tapetenleim und Leimfarbe gründlich abwaschen, lose Teile entfernen und kreidende oder sandende Oberflächen vor dem Auftrag abkehren. Neue Kalkputze vor Auftrag von ABRUZZO FIXATIV mindestens 6 Wochen unbeschichtet austrocknen lassen.

Die Grundierung wird in einem Arbeitsgang mit einer Streichbürste aufgetragen und gut in die Fläche eingearbeitet. Bei extrem saugenden Flächen, zweimal streichen. Oberflächen, die keine weitere Beschichtung erhalten, sollten immer von unten nach oben gestrichen werden. Damit vermeidet man Läufer und Fleckigkeit. Obwohl die Trocknung nach kurzer Zeit abgeschlossen ist, sollte eine nachfolgende Beschichtung frühestens nach 8 Stunden erfolgen. Verarbeitung und Trocknung nicht unter 10°C.

**ABRUZZO FIXATIV**

Silikatverdünner und Grundierung

**Kennzeichnung:**

EU Grenzwert: (Kat h/Wb) 50g/l(2007) / 30g/l(2010) Dieses Produkt enthält max.0g/l VOC

**Hinweise:**

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

**Gefahrenklasse:**

entfällt, trotzdem gilt: ABRUZZO FIXATIV ist alkalisch und damit reizend, unbedingt Augen und Haut schützen! Angrenzende Flächen gut abkleben und abdecken. Für Kinder un erreichbar aufbewahren.

**Entsorgung:**

Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen. Flüssige Reste, EAK-Code 080112 oder 200128, EAK-Bezeichnung: Farben. Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 11-13

Casa NATURA ®

Alte Balinger Straße 34

72336 Balingen - Eendingen

Tel: 07433 - 381 147

Fax: 07433 - 348 27

Internet: [www.casanatura24.de](http://www.casanatura24.de)

Email: [mail@casanatura24.de](mailto:mail@casanatura24.de)